

Caractéristiques :

- > Les lames du kit Allure mesurent 44 mm de large,
- > Les lames d'extrémités 30 mm et le kit dispose d'un profilé de plis en aluminium,
- > Les lames existent en 5 hauteurs et 3 couleurs,
- > Elles sont réalisées à base de fibres naturelles de bois et de PVC recyclé alliés à des additifs colorants et anti UV,
- > Pose droite rapide en 9 min par panneau.

Coloris disponibles



Hauteurs disponibles

.....1m93 26kg
.....1m73 23kg
.....1m53 20kg
.....1m23 15kg
.....1m03 12kg

Poids des kits



Profilés de finition aluminium



Lames composites



Supports de lames Clovision



Profilés de plis aluminium



Composition d'un kit :

- [1] 48 lames composite occultantes
> lames intermédiaires qui se glissent à la verticale dans les mailles du panneau.
- [2] 2 lames composite occultantes pour extrémités
> moins larges que les lames intermédiaires, elles se glissent dans les deux mailles aux extrémités du panneau.
- [3] 4 ou 6 profilés de plis en aluminium (selon la hauteur du panneau)
> aident au maintien des lames et habillent les plis du panneau.
- [4] 4 supports de lames CLOVISION
> supports dans lesquels viennent se glisser les lames sur la partie inférieure du panneau, pour permettre une installation très rapide.
- [5] 2 profilés de finition en aluminium
> pièces à clipper sur la partie supérieure du panneau pour une finition élégante.
- [6] 1 connecteur pour unir les profilés de finition
> optimise le maintien des profilés de finition.



Compatibilité du kit

Fabricant Produits

BETAFENCE poteaux BEKAFIX, panneaux 3D PE

